

DISPOSITIVI ANTICADUTA EN 360/2002 A RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO CON ASSORBITORE DI ENERGIA OMOLOGATI PER L'USO VERTICALE ED ANCHE ORIZZONTALE

Dispositivi anticaduta EN 360 2002 (a riavvolgimento automatico con assorbitore di energia omologati per l'uso verticale ed anche orizzontale, EN 360 VG 11 CNB/P/11.060 del novembre 2009, con prova specifica)

modello	descrizione	distanza di intervento	codice	prezzo Euro
<b>BLOCFOR™ 5 ESD M47-10</b>	nastro tessile 5m, sistema ESD con pacchetto a strappo che riduce la forza di impatto anche quando la caduta avviene a nastro completamente estratto.	0,80 m	060402	<b>271,00</b>
<b>BLOCFOR™ 6 ESD M47-10</b>	nastro tessile 6m, sistema ESD come il soprastante	0,80 m	060392	<b>287,00</b>
<b>BLOCFOR™ 10 M46-10</b>	fune metallica Ø 4,7mm carcassa in ABS lungh. 10 m con moschettone girevole peso 5,3 kg	0,80 m	013682	<b>395,-</b>
<b>BLOCFOR™ 20 M46-10</b>	fune metallica Ø 4,7mm carcassa in ABS lungh. 18,5 m con moschettone girevole peso 8,3 kg	0,80 m	013772	<b>530,-</b>
<b>BLOCFOR™ 10 SR M46-10</b>	cavo sintetico Ø 5 mm carcassa in ABS lungh. 10 m con moschettone girevole peso 4,5 kg	0,80 m	047019	<b>415,-</b>
<b>BLOCFOR™ 20 SR M46-10</b>	cavo sintetico Ø 5 mm carcassa in ABS lungh. 18 m con moschettone girevole peso 7,5 kg	0,80 m	058229	<b>620,-</b>



uso verticale

BLOCFOR™ 5 ESD  
M47-10



uso verticale

BLOCFOR™ 6 ESD  
M47-10



uso verticale

BLOCFOR™ 10/10 SR  
M46-10



uso verticale

BLOCFOR™ 20/20 SR  
M46-10



uso orizzontale



uso orizzontale



uso orizzontale



uso orizzontale

CORDINO A NASTRO PER BLOCFOR™ 10 E 20 CON FUNE METALLICA PER USO ORIZZONTALE - L=2m	035032	<b>29,-</b>
---	--------	-------------

Obbligatorio, salvo su strutture tubolari con diametro > 45mm

