

## ELMETTI DI PROTEZIONE DOTATI DI 3 O 4 PUNTI DI FISSAGGIO. ANTIROTAZIONE

Elmetti di protezione - EN 397				
modello	descrizione		codice	prezzo Euro
<b>LIGHT S17 RL</b>	Elmetto con sottogola ad aggancio rapido con 4 punti di fissaggio. Calotta in polietilene ad alta densità non forata, visiera ridotta. Protezione contro corrente elettrica a 400V. Struttura interna in Terilene. Taglia: min 51 max 63 cm. Peso: 380 g.	Bianco + loghi	438820	29,50
		Rosso + loghi	438810	29,50
		Bianco	435570	26,50
		Rosso	435580	26,50
		Azzurro	441240	26,50
<b>SAFETY STAR</b>	Elmetto di derivazione alpinistica con cinghie sottogola in poliammide. Calotta, con 4 fori di ventilazione, in ABS stampata ad iniezione. Sistema di regolazione rapida, semplice ed efficace. Struttura interna in nylon, fissata alla calotta senza l'ausilio di rivetti. Taglia: min 52 max 60 cm. Peso: 438 g.	Bianco	417430	41,50
		Rosso	430010	41,50
		Azzurro	441230	41,50
<b>SILVER STAR</b>	Elmetto di derivazione alpinistica dotato di cinturino in nylon con protezione in poliammide. Calotta in ABS stampata ad iniezione con top interno in polistirolo ad alta densità. Elevata superficie di ventilazione tramite fori di areazione con rete di protezione in alluminio. Clip fermalampada in policarbonato, Taglia : min 52 max 60 cm. Peso: 450 g.	Bianco	435530	62,00
		Rosso	435540	62,00



LIGHT S17 RL



SAFETY STAR

SILVER STAR